

Installation av Telias nya router

Router har en utformning som innebär att alla kablar ansluts på baksidan. Den är tänkt att monteras stående på en hylla eller i ett skåp. Att fästa den på en vägg kan vara svårt eftersom kablarna ligger i vägen om man inte använder vinklade kablar. Om man ändå vill ha den monterad på en vägg kan det göras relativt enkelt med baksidan vänd framåt. Routers framsida är helt slät och det finns inga fästansordningar. Ett sätt är att skruva in två ögleskruvar i väggen och dra ett snöre eller elastiskt band mellan dessa för att knyta fast den mot väggen med framsidan inåt och alla kabelgångar utåt. Det behövs också något stöd nedtill så att den inte halkar ned. Ett par spikar eller skruvar duger.

Installationen är enkel att göra. Börja med att koppla ur alla kablar och ta bort den gamla routern inklusive strömadaptern. Ställ eller montera den nya routern enligt ovan. Sätt tillbaka alla Lankablar på samma sätt som tidigare. Håll koll på att WAN-kabeln från mediaomvandlaren kommer på rätt plats (röd markering). Anslut den nya strömadaptern. Nu skall olika lampor tändas. Om inte kolla att router är påslagen, en liten svart knapp som skall vara intryckt. Allt är nu klart och internet skall fungera igen.

Har Du apparater i huset som ansluter till WiFi, tänk på att namnet och lösenordet har ändrats och att Du måste göra en ny inloggning till nätet.

Obsevera

Den nya routern har ingen telefoningång och Dina fasta telefoner upphör att fungera. Nu är det mobil som gäller.